

KVH® Świerk NSI C24

| | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Numer artykułu | Długość | Szerokość | Grubość |
| 56953/0010 | 6 000 mm | 45 mm | 145 mm |

KVH® jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod względem wytrzymałości i z reguły klejonym na mikrowczepy produktem z drewna iglastego. Ze względu na sposób cięcia i niską wilgotność prawie nie wykazuje skłonności do pęknięć, charakteryzuje się stabilnością kształtów i - przy przestrzeganiu zasad zabezpieczenia drewna w konstrukcjach - może być stosowany bez zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



CECHY PRODUKTU



Norma DIN 4074-1



EN 15497:2014



NORM EN 14081-1



NORM EN 338

SPECYFIKACJA

| | |
|-----------|--------------------------------------------|
| Grubość | 145 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Długość | 6 000 mm |
| Waga | 19,58 kg |
| Gatunek | Świerk |
| Klasa | NSi - dla konstrukcji niewidocznych |

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/kvhr/kvhr-swierk-nsi-c24-p13451981>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

