

Podbitka świerkowa AB Faza R

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55144/0630	19 mm	146 mm	3 000 mm

Drewniana podbitka dachowa pełni funkcję nie tylko ozdobną, ale przede wszystkim ochronną zabezpieczając okap dachu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak deszcz czy wiatr. Wybierając podbitkę dachową wykonaną z naturalnego drewna sprawiamy, iż nasz dom swobodnie "oddycha", ma naturalną termoregulację oraz jest przyjazny dla środowiska.



Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU

Faza - Profil C	Faza - Profil C z rowkami	PN-EN 14519
-----------------	---------------------------	-------------

SPECYFIKACJA

Grubość	19 mm
Szerokość	146 mm
Długość	3 000 mm
Waga	3,74 kg
<hr/>	
Profil	Faza / UTV
Gatunek	Świerk
Klasa	AB R
Gęstość przy 12-15% wilgotności	430 - 470 kg/m³
Główne zastosowanie	Na zewnątrz

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/podbitka-swierkowa-ab-faza-r-p14003885>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

