

Sklejka brzozowa Film/Siatka, Brązowa ST

Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
01516/0106	18 mm	1 250 mm	2 500 mm

Sklejka antypoślizgowa, sklejka brzozowa, obustronnie pokryta filmem fenolowym. Jedna strona gładka, druga strona z odciskiem siatki, nadającej powierzchni właściwości antypoślizgowe.

ZASTOSOWANIE:

Podłogi do pojazdów, przyczep, naczep, rusztowania, podesty i inne.

Sklejka wodoodporna według normy EN314-2, w sklejce wodoodporna jest tylko spoina/klej; drewno, z którego wykonana jest ta sklejka jest surowe, nie jest impregnowane, sklejka na powierzchni pokryta jest filmem fenolowym, który ogranicza wchłanianie wilgoci na powierzchni, krawędzie sklejki są zabezpieczone przed wilgocią na czas składowania, transportu; przed użyciem oraz po przecięciu krawędzie sklejki należy zabezpieczyć środkiem wodoodpornym.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubość	18 mm
Szerokość	2 500 mm
Długość	1 250 mm
Waga	39,375 kg
Sklejka	
Gatunek	Brzoza
Powierzchnia	Film / Siatka

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-antypoślizgowe/sklejka-brzozowa-filmsiatka--brzozowa-st-p144601>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Sklejka

Struktura **Antypoślizgowa**

Gramatura (g/m²) **120/120**

Standard klejenia **Wodoodporna**

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-antypoślizgowe/sklejka-brzozowa-filmsiatka--brazowa-st-p144601>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

