

Deska Elewacyjna Thermososna Gładka kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55781/0030	26 mm	92 mm	3 000 mm

Sosna termowana zachowuje żywy, kontrastowy rysunek surowego drewna sosnowego z charakterystycznie zaznaczonymi sękami. Owalne sęki niczym skrzydła przerywają formy słoje rocznych, tworząc doskonałą nieregularność. Sosna osiąga wysokość do 30 metrów, a im dalej rośnie na północ, tym jej drewno ma lepsze właściwości. Dzięki uszlachetnieniu termicznemu sosna przybiera cieplejszą barwę karmelu. Deski profilowane/ryflowane z Sosny termowanej pozwalają uzyskać nowoczesną naturalność i przytulny, błogi nastrój. Modyfikacje termiczne sosny zapewniają stabilność kształtu i trwałość przy długotrwałym stosowaniu na świeżym powietrzu. W wyniku bowiem rozkładu związków celulozy (łańcuchy cukrów) drewno nie zawiera już dostatecznie dużo substancji odżywczych koniecznych dla rozwoju grzybów gnilnych (KOMO). Po zakończeniu procesu termowania wilgotność jest zredukowana do 4-6 %. Drewno niechętnie pochłania wodę, dlatego stabilność wymiarowa oraz właściwości izolacyjne (+25%) wzrastają. Usunięta została żywica, dlatego nie ma ryzyka jej wypływania. Wyeliminowane zostały związki emitujące formaldehyd, co czyni drewno termowane bezpiecznym do stosowania wewnątrz i na zewnątrz domu. Bakterie zostały zabite, co skutkuje tym, że drewno jest bardziej higieniczne. Sosna termowana pod wpływem światła i pogody nabiera atrakcyjnego srebrnoszarego połysku. Przy regularnej pielęgnacji olejem zachowuje swoją cudowną barwę średniego brązu. Ma także zalety z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ wywodzi się z rodzimych europejskich obszarów.

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej



dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-elewacyjna-thermososna-gladka-kl-a-p16286518>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 2



Widoczny system
mocowania



Gładka / Gładka



EPD



D-s2, d0 (EN 13501-1)

SPECYFIKACJA

Grubość	26 mm
Szerokość	92 mm
Długość	3 000 mm
Waga	2,5 kg
Deska tarasowa	
Gatunek/Materiał	Thermososna
Klasa	A
Konstrukcja deski	Deska lita
Wilgotność	Poddane obróbce termicznej
Odcień	Jasnobrązowy
Wygląd	Ożywiający
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 2
Pochodzenie	Europa
Dystans (zalecany)	500 mm

AKCESORIA

Legary

Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu

55982/0330

Grubość

42 mm

Szerokość

42 mm

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-elewacyjna-thermososna-gladka-kl-a-p16286518>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0336	42 mm	42 mm

Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0342	42 mm	42 mm

Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0345	42 mm	42 mm

Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0351	42 mm	42 mm

Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0339	42 mm	42 mm

Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0333	42 mm	42 mm

Do pielęgnacji

Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55039/0021	Odświeżenie 5m²/l Czyszczenie: 5-20m²/l

Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55039/1014	Odświeżenie 5m²/l Czyszczenie: 5-20m²/l

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-elewacyjna-thermososna-gladka-kl-a-p16286518>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu

55024/0010

Wydajność

Odświeżenie 5m²/l

Czyszczenie: 5-20m²/l

Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu

55024/0001

Wydajność

Odświeżenie 5m²/l

Czyszczenie: 5-20m²/l

Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu

55025/0300

Wydajność

pierwsza warstwa 5m²/l

kolejne warstwy: 10m²/l

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-elewacyjna-thermososna-gladka-kl-a~p16286518>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

