

Purenit® Płyta izolacyjna twarda

Numer artykułu	Grubość	Dł x Sz
20823/0080	80 mm	2 440 x 1 220 mm

Płyta PURENIT® jest materiałem funkcjonalnym na bazie sztywnej pianki poliuretanowej o dużej termoizolacyjności. Produkt jest nielaminowany i może być obrabiany wszelkimi maszynami do obróbki drewna. Idealnie nadaje się jako baza do elementów sandwichowych, jako element izolacyjny przy montażu stolarki otworowej, okien i drzwi. Idealnie nadaje się do miejsc o podwyższonej wilgotności, odporny na ściskanie i obciążenia mechaniczne.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.



CECHY PRODUKTU



Odporność na niskie temperatury



Wysoka odporność



Do użytku zewnętrznego



Łatwy w klejeniu



Podlega recyklingowi



Odporność na chemikalia



SPECYFIKACJA

Grubość	80 mm
Szerokość	1 220 mm
Długość	2 440 mm
Waga	130,977 kg

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/purenitr/purenitr-plyta-izolacyjna-twarda~p16460021>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



PłytaOdporne na wilgoć **Tak**Aplikacja zewnętrzna **Tak****Płyta z tworzywa piankowego**

Zastosowanie

Podstawa do płyt warstwowych, Konstrukcje pojazdów (np. kampery, przyczepy, pojazdy użytkowe, statki itp.), blaty kuchenne, Meble jachtowe, Meble łazienkowe, Wilgotne pomieszczenia, fasady, profile i listwy, profile lub listwy

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/purenitr/purenitr-plyta-izolacyjna-twarda~p16460021>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

