

## Deska Świerk impregnowany AB AD drobnoryflowana/gruboryflowana

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
<b>55956/0054</b>	<b>28 mm</b>	<b>145 mm</b>	<b>5.400 mm</b>

Deska profilowana/ryflowana wykonana z drewna świerkowego pochodzi z Europy północnej i środkowej. Drewno jest koloru kremowo-białego z lekkim żółtym zabarwieniem. Cechami charakterystycznymi są małe sęki oraz niewielka ilość pęcherzyków żywicy. Materiał jest bardzo łatwy w obróbce i barwieniu. Drewno to bezwzględnie wymaga przy zastosowaniu na zewnątrz impregnacji środkami chemicznymi. Zgodnie z normą DIN 350-2 Świerk posiada klasę wytrzymałości 4.



Deska jest impregnowana ciśnieniowo środkiem Tanalith®E na kolor brązowy, w klasie impregnacji H3, co zapewnia przedłużoną trwałość i ochronę przed grzybami, pleśnią i owadami.

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

### CECHY PRODUKTU



**Klasa trwałości 4**



**Powietrzno-suche**



**Widoczny system mocowania**

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-swierk-impregnowany-ab-ad-drobnoryflowanagruboryflowana-p2492962>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.





Ryflowana / Gruby ryfel

## SPECYFIKACJA

Grubość	28 mm
Szerokość	145 mm
Długość	5 400 mm
Waga	10,962 kg

### Deska tarasowa

Gatunek/Materiał	Świerk
Klasa	A/B
Konstrukcja deski	Deska lite
Wilgotność	Powietrzno - Suche (AD)
Odcień	Białożółty
Wygląd	Ożywiający
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 4
Pochodzenie	Europa

## AKCESORIA

### Legary

#### Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55905/0730	45 mm	45 mm

#### Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55905/0660	45 mm	65 mm

#### Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55905/0630	45 mm	65 mm

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-swierk-impregnowany-ab-ad-drobnoryflowanagruboryflowana-p2492962>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



#### Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55905/0751	45 mm	45 mm

#### Do pielęgnacji

##### Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu	Wydajność
55025/0300	<b>pierwsza warstwa 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>kolejne warstwy: 10m<sup>2</sup>/l</b>

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-swierk-impregnowany-ab-ad-drobnoryflowanagruboryflowana-p2492962>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

