

Podbitka Świerkowa Profil E AB

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55333/0148	19 mm	146 mm	4 800 mm

Drewniana podbitka dachowa pełni funkcję nie tylko ozdobną, ale przede wszystkim ochronną zabezpieczając okap dachu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak deszcz czy wiatr. Wybierając podbitkę dachową wykonaną z naturalnego drewna sprawiamy, iż nasz dom swobodnie "oddycha", ma naturalną termoregulację oraz jest przyjazny dla środowiska.

Podbitka pakowana po 6 szt bez opakowania foliowego.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



CECHY PRODUKTU

 Profil E	 PN-EN 14519
---	--

SPECYFIKACJA

Grubość	19 mm
Szerokość	146 mm
Długość	4 800 mm
Waga	5,992 kg
<hr/>	
Profil	Softline
Gatunek	Świerk
Klasa	AB
Gęstość przy 12-15% wilgotności	430 - 470 kg/m³
Główne zastosowanie	Na zewnątrz

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/podbitka-swierkowa-profil-e-ab-p2500856>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

