

Podbitka Świerkowa Profil E AB

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Numer artykułu | Grubość | Szerokość | Długość |
| 55335/0230 | 19 mm | 121 mm | 3 000 mm |

Drewniana podbitka dachowa pełni funkcję nie tylko ozdobną, ale przede wszystkim ochronną zabezpieczając okap dachu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak deszcz czy wiatr. Wybierając podbitkę dachową wykonaną z naturalnego drewna sprawiamy, iż nasz dom swobodnie "oddycha", ma naturalną termoregulację oraz jest przyjazny dla środowiska.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



CECHY PRODUKTU



Profil E



PN-EN 14519

SPECYFIKACJA

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grubość | 19 mm |
| Szerokość | 121 mm |
| Długość | 3 000 mm |
| Waga | 3,105 kg |
| <hr/> | |
| Profil | Softline |
| Gatunek | Świerk |
| Klasa | AB |
| Gęstość przy 12-15% wilgotności | 430 - 470 kg/m³ |
| Główne zastosowanie | Na zewnątrz |

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/podbitka-swierkowa-profil-e-ab-p4175218>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

