

## Płyta MDF surowa trudnopalna Finsa

|                   |                 |                 |             |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Numer artykułu    | Długość         | Szerokość       | Grubość     |
| <b>04627/0002</b> | <b>2 850 mm</b> | <b>2 100 mm</b> | <b>6 mm</b> |

Fibrapan Ignifugo E-Z to płyta MDF klejona żywicami syntetycznymi i dodatkami uniepalniającymi. Panel ten jest przeznaczony do zastosowań, w których wymagany lub określony jest wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej. Klasa ogniowa B-s1,d0 (DIN 4102-2 B1). Płyty o grubości 3 i 4 mm spełniają wymagania klasy ogniowej B-s2,d0. Fibrapan Ignifugo E-Z spełnia wymagania normy CARB-2 i posiada certyfikat E105.



Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.

### CECHY PRODUKTU



EN 13501-1: B-s1, d0

### SPECYFIKACJA

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Grubość                 | <b>6 mm</b>   |
| Szerokość               | <b>2 100 mm</b>   |
| Długość                 | <b>2 850 mm</b>   |
| Waga                    | <b>30 kg</b>  |
| <b>Płyta</b>            |   |
| Ochrona przeciwpożarowa | <b>Tak</b>  |
| <b>MDF</b>              |   |
| Powierzchnia            | <b>Powierzchnia bez powłoki</b>   |
| Zastosowanie            | <b>Recepcje hotelowe, Biura użyteczności publicznej, Panele do stoisk wystawowych, Sufitów, Wnętrz, Drzwi</b> |

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/plyty-surowe-mdf--hdf/plyty-mdf/plyta-mdf-surowa-trudnopalna-finsa~p5714298>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

