

## Sklejka brzozowa trudnopalna BB/ CP BFL-S1

Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
<b>00608/0013</b>	<b>15 mm</b>	<b>1 250 mm</b>	<b>2 500 mm</b>

Sklejka wykonana z fornirow liściastych, impregnowanych środkiem ogniochronnym, klasa palności Bfl-s1

Zastosowanie: sklejka do użytku wewnętrznego jako konstrukcyjne elementy budowlane - podłogi

Metoda montażu: umocowanie bezpośrednio lub za pośrednictwem legarów na podkładach drewnianych lub drewnopochodnych, a także na podkładach o klasach reakcji na ogień A1 i A2 o grubości co najmniej 6 mm i gęstości minimalnej 1800 kg/m<sup>3</sup>.

Towar na zamówienie – minimalna ilość 25 sztuk.

Sklejka wodoodporna według normy EN314-2, w sklejce wodoodporna jest tylko spoina/klej; drewno, z którego wykonana jest ta sklejka jest surowe, nie jest impregnowane, sklejka wymaga zastosowania zabezpieczenia na powierzchni i krawędziach.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



### CECHY PRODUKTU



**Klasa palności - Bfl-s1**

### SPECYFIKACJA

Grubość	<b>15 mm</b>
Szerokość	<b>2 500 mm</b>
Długość	<b>1 250 mm</b>
Waga	<b>32,8 kg</b>

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-specjalne/sklejka-brzozowa-trudnopalna-bbcp-bfl-s1-p6290572>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



**Sklejka**

Gatunek	<b>Brzoza</b>
Powierzchnia	<b>Szlifowana / Szlifowana</b>
Klasa	<b>BB/CP</b>
Standard klejenia	<b>Wodoodporna</b>

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-specjalne/sklejka-brzozowa-trudnopalna-bbcp-bfl-s1-p6290572>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

