

## Deska elewacyjna Modrzew Syberyjski Równoległobok AB

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
<b>55882/1735</b>	<b>20 mm</b>	<b>90 mm</b>	<b>3 500 mm</b>

Cechą charakterystyczną dla rdzenia modrzewia jest wyraźna struktura słoju przyrostu rocznego, które są przelamane okrągłymi sękami. Dzięki kolorystycznym odcieniom, od barwy żółtawo-białej poprzez brązową aż do ceglastoczerwonej, modrzew sprawia żywe, przyjaźnie oddziałujące wrażenie. Szczególną cechą modrzewia rosnącego do wysokości 40 metrów, jest wysoka zawartość żywicy, która odpowiedzialna jest za charakterystyczny zapach drewna i po części również za wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych desek elewacyjnych wykonanych z tego drewna. To trwałe drewno iglaste przeciwstawia się przez lata kaprysom natury. Z biegiem czasu deski elewacyjne z modrzewia mocno ciemnieją. Modrzew pochodzi z rozległych obszarów syberyjskich i dlatego jako drewno elewacyjne jest interesujący również z ekologicznego punktu widzenia. Im obszar występowania modrzewia jest bardziej wysunięty na północ, tym drewno jest subtelniejsze, stabilniejsze w swojej formie i bardzo wytrzymałe.



Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

### CECHY PRODUKTU



Równoległobok obły

### SPECYFIKACJA

Grubość	<b>20 mm</b>
Szerokość	<b>90 mm</b>
Długość	<b>3 500 mm</b>
Waga	<b>3,5 kg</b>

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/deska-elewacyjna-modrzew-syberyjski-rownoleglobok-ab-p6527526>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



## DREWNO - NASZ ŚWIAT

Profil	<b>Równoległobok</b>
Gatunek	<b>Modrzew Syberyjski</b>
Klasa	<b>AB</b>
Gęstość przy 12-15% wilgotności	<b>470 - 620 kg/m<sup>3</sup></b>
Główne zastosowanie	<b>Na zewnątrz</b>

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/deska-elewacyjna-modrzew-syberyjski-rownoleglobok-ab-p6527526>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

