

Deska elewacyjna Modrzew Syberyjski Faza AB

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55886/1741	20 mm	120 mm	4 000 mm

Drewno Modrzew Syberyjski (bot. Larix Sibirica) pochodzi z Syberii i jest koloru biało-żółtego. Modrzew syberyjski ma podwyższone parametry wytrzymałościowe, dodatkowo z uwagi na swoją gęstość nie chłonie wilgoci oraz wody co sprawia, że jeszcze lepiej znosi trudne warunki atmosferyczne, stąd powszechnie używany jest do produkcji desek wykończeniowych. Dzięki wysokiej jakości obróbki deska wykończeniowa ma bardzo dobre walory techniczne i estetyczne.



Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU



SPECYFIKACJA

Grubość	20 mm
Szerokość	120 mm
Długość	4 000 mm
Waga	4,8 kg
Profil	Faza / UTV
Gatunek	Modrzew Syberyjski
Klasa	AB
Gęstość przy 12-15% wilgotności	470 - 620 kg/m³
Główne zastosowanie	Na zewnątrz

dotaddkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/deska-elewacyjna-modrzew-syberyjski-faza-ab-p8226009>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

