

Deska Modrzew Syberyjski AB KD drobnoryflowana/gruboryflowana

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Numer artykułu | Grubość | Szerokość | Długość |
| 55902/5925 | 27 mm | 142 mm | 2.500 mm |

Cechą charakterystyczną dla rdzenia modrzewia syberyjskiego jest wyraźna struktura słoicy przyrostu rocznego, które są przełamane okrągłymi sękami. Dzięki kolorystycznym odcieniom, od barwy żółtawo-białej poprzez brązową aż do ceglastoczerwonej, modrzew syberyjski sprawia żywe, przyjaźnie oddziałujące wrażenie. Szczególną cechą modrzewia rosnącego do wysokości 40 metrów, jest wysoka zawartość żywicy, która odpowiedzialna jest za charakterystyczny zapach drewna i po części również za wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych desek wykonanych z tego drewna. To trwałe drewno iglaste przeciwstawia się przez lata kaprysom natury. Z biegiem czasu deski z modrzewia mocno ciemnieją. Im obszar występowania modrzewia jest bardziej wysunięty na północ, tym drewno jest subtelniejsze, stabilniejsze w swojej formie i bardzo wytrzymałe. Klasa „AB R” to idealne połączenie ceny i jakości. Selekcja typowa dla klasy „AB R”, charakteryzuje się ładnym wyglądem deski zawierającej różnorodne naturalne cechy drewna z wykluczeniem znacznych wad drewna.



Firma JAF oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011 i tym samym nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia i może być stosowana w architekturze ogrodowej, nie wymagającej odpowiednich zezwoleń budowlanych np. altany, ogrodzenia, podesty, tarasy wolnostojące nie związane trwale z gruntem i budynkiem. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska jako półfabrykat może podlegać dalszej obróbce (cięcie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-modrzew-syberyjski-ab-kd-drobnoryflowanagruboryflowana-p9973907>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 3



kiln dried



Niewidoczny system
mocowania



Widoczny system
mocowania



Ryflowana / Gruby ryfel

SPECYFIKACJA

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Grubość | 27 mm |
| Szerokość | 142 mm |
| Długość | 2 500 mm |
| Waga | 5,754 kg |
| Deska tarasowa | |
| Gatunek/Materiał | Modrzew Syberyjski |
| Klasa | AB R |
| Konstrukcja deski | Deska lita |
| Wilgotność | suszone komorowo (KD) |
| Odcień | żółtawy |
| Wygląd | Ożywiający |
| Klasa trwałości (EN 350-2) | Klasa 3 |
| Pochodzenie | Rosja |
| Dystans (zalecany) | 500 mm |

AKCESORIA

Legary

Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

Numer artykułu

Grubość

Szerokość

55905/0730

45 mm

45 mm

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-modrzew-syberyjski-ab-kd-drobnoryflowanagruboryflowana-p9973907>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

| Numer artykułu | Grubość | Szerokość |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55905/0660 | 45 mm | 65 mm |

Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

| Numer artykułu | Grubość | Szerokość |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55905/0630 | 45 mm | 65 mm |

Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

| Numer artykułu | Grubość | Szerokość |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55905/0751 | 45 mm | 45 mm |

System montażu

Taśma dylatacyjna Fixing Group Gumo D

| Numer artykułu | Pakowanie | Grubość | Szerokość |
|-------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 55031/0020 | 8 Szt / Paczka | 7 mm | 15 mm |

Do pielęgnacji

Olej Owatrol Textrol Transparentny

| Numer artykułu | Wydajność |
|-------------------|---|
| 55025/0300 | pierwsza warstwa 5m²/l kolejne warstwy: 10m²/l |

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-modrzew-syberyjski-ab-kd-drobnoryflowanagruboryflowana-p9973907>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

